

# DATENBLATT

Stand: 01. Juni 2017



## GERA EDS Verbind und Dicht

Selbstklebende Verbindungsstücke für GERA Estrichdämmsystem

### Einsatzgebiete

Klebestücke GERA Verbind und Dicht stellen dichte Verbindungen zwischen GERA Randdämmstreifen aller Art, GERA Dehnfugenprofil, GERA Zargenprofilen und GERA Eckprofilen sowie angrenzenden Bauteilen her. Das Anmachwasser von Estrichen kann die Nahtstellen nicht durchdringen

### Eigenschaften

Einseitig selbstklebende Schaumfolienabschnitte aus Polyethylen (PE), die vom Anmachwasser des Estrichs nicht durchdrungen werden können

### Technische Daten

#### Material:

Die Klebestücke bestehen aus Polyethylen (PE)-Schaum, sowie einem Hotmelt-Klebstoff

#### Lagerung:

Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten ab Versandtag

#### Lieferform:

1 Klebestück =            2 x 120 x 60 mm            oder  
   2 x 120 x 80 mm  
   (Alternative Aufmachungen auf Anfrage)

#### Hinweise:

Zu verbindende Teile positionieren.  
Klebestück auf die zu verbindenden Teile aufkleben und kurz andrücken. GERA Verbind und Dicht hat schnell die volle Klebkraft u. ist für diese Anwendung wasserdicht.

**ACHTUNG:** GERA Verbind und Dicht hat sehr hohe Klebkraft! Es klebt deshalb zuverlässig auch unter Baustellenbedingungen. Wenn es einmal verklebt ist, lässt es sich jedoch nur schwer wieder abziehen, evtl. nur noch mit Materialschaden. Bitte vor dem Verkleben berücksichtigen!

Für eine perfekte Ausbildung der Estrichdämmung empfehlen wir den Einsatz aller Komponenten des GERA Estrichdämmsystems (EDS):

- GERA EDS Absperrwinkel
- GERA EDS Dehnfugenprofil
- GERA EDS Eckprofil
- GERA EDS Randdämmstreifen
- GERA EDS Trittschalldämmbahnen
- GERA EDS Verbind und Dicht
- GERA EDS Zargenprofil

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.