

DATENBLATT

Stand: 1. Juni 2017



GERA EDS Absperrwinkel

Einsatzgebiete	Zum Absperrn von Estrichflächen an Stufen oder im Türenbereich		
Eigenschaften	Durch Kaschierung extrem widerstandsfähig gegen Estrichnässe. Kantengerade Ausführung für möglichst exakte Absperrungen		
Technische Daten			
Material:	Grundmaterial recycelte Pappe (aus ehem. Getränke-Verpackungen) Alu- und PE-kaschiert		
Lieferformen:	Maße	80 x 40 x 3 mm	Länge 1,80 m
		60 x 60 x 3 mm	Länge 1,80 m
		50 x 40 x 3 mm	Länge 1,80 m
		1 Bund	= 25 Absperrwinkel
		1 Palette	= 750 Absperrwinkel
Hinweise:	Für eine perfekte Ausbildung der Estrichdämmung empfehlen wir den Einsatz aller Komponenten des GERA Estrichdämmsystems (EDS):		
	<ul style="list-style-type: none">• GERA EDS Absperrwinkel• GERA EDS Dehnfugenprofil• GERA EDS Eckprofil• GERA EDS Randdämmstreifen• GERA EDS Trittschalldämmbahnen• GERA EDS Verbind und Dicht• GERA EDS Zargenprofil		

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.