

# DATENBLATT

Stand: 01. Juni 2017



## GERALITH Extra

<b>Einsatzgebiete</b>	Zusatzmittel für zementgebundene Qualitätsestriche
<b>Eigenschaften</b>	GERALITH Extra wirkt plastifizierend bei der Herstellung von Zementestrichen und erleichtert dadurch spürbar die Arbeit des Estrichlegers. Durch Senkung des Wasser-Zement-Werts werden die Festigkeiten gesteigert sowie die Schwindung reduziert. Bei Einsatz geringwertiger Zementsorten wird die Qualität des Mörtels erhöht
<b>Technische Daten</b>	
Dosierung:	0,5 Liter GERALITH Extra auf 200 Liter Anmachwasser dosieren
Verarbeitung:	Wir empfehlen, GERALITH Extra direkt in ein Wasserfass von 200 Liter Inhalt zuzugeben. Dieses Anmachwasser bitte gut umrühren und am selben Tag verarbeiten.  Weitere Verarbeitung des Estrichs wie ohne Zusatzmittel
Lagerung:	GERALITH Extra friert unterhalb -1° C ein. Vor Frost schützen. Ggf. eingefrorenes Zusatzmittel bei Zimmertemperatur auftauen
Lieferform:	10 kg Kanister / 60 Kanister pro Pal. / Einfärbung u. Wunschetiketten mögl.

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.